

Fabriqu  en
FRANCE



PELLETS

UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE

PIVETEAUBOIS
 NERGIE



LA HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE GRANUL S DE BOIS 100% R SINEUX FRAN AIS

LES + PRODUITS



- Bois issus de for ts fran aises situ es autour des sites de fabrication.
- Ma trise de la mati re premi re provenant de nos scieries (coproduits).
- Granul s de bois 100% r sineux fran ais.
- Proc d  de s chage basse temp rature garantissant un taux de cendre inf rieur   0,3% et un fort pouvoir calorifique : PCI de 5 kWh/Kg.
- Granul s produits   partir d' lectricit  verte.
- S curit  d'approvisionnement : 2 sites de production en France de plus de 100 000 tonnes chacun.
- Housse int grale pour un stockage en ext rieur maximum 6 mois apr s la date de livraison.
- Service de transports performants d di    vos besoins.
- Fabricant qui favorise l'emploi local et la qualit  de vie en France.



PREMIER SCIEUR FRAN AIS FABRICANT DE GRANUL S DE BOIS CERTIFI  DIN PLUS

Caract�ristiques	Unit�s	Pellets PIVETEAU	Norme DIN plus
Diam�tre	mm	6	4 � 10
Longueur	mm	15 < L < 35	3,15 < L < 45
Densit� r�elle	kg/dm ³	1,22	> 1,12
Masse volumique	kg/dm ³	670	650 < nv < 740
Taux d'humidit�	%	6,2	< 10
Durabilit�	%	98,5	> 97,7
Taux de cendre	%	< 0,3	< 0,7
Pouvoir calorifique	MJ/kg	19,26	> 18
	kWh/kg	5	min 4,9 � 5,4
Soufre	%	0,03	< 0,04
Azote	%	0,05	< 0,3
Chlore	%	0,005	< 0,02
Quantit� de fines	%	� 0,3	� 0,5
Adjuvants	%	0	< 2,0

Les granul s sont fabriqu s   partir de coproduits (sciures et copeaux) issus de la transformation de r sineux dans nos scieries. Ces copeaux et sciures sont simplement s ch s, broy s et comprim s directement sur les m mes sites de production r duisant le transport. La compression des granul s est r alis e sans aucun additif, seuls les composants du bois servent de liant naturel.

Nos pellets sont de qualit  sup rieure, gr ce au nouveau proc d  de s chage   basse temp rature (80 C), o  le bois conserve un pouvoir calorifique maximum et sa puret  d'origine. Il vous garantit un pellet   8% d'humidit  maximum et un taux de cendre inf rieur   0,3%, param tres important   v rifier lors de vos comparaisons de prix : cette hygrom trie garantit un pouvoir calorifique de 5,0 kWh/kg minimum.

Emploi :

Tenir hors de port e des enfants. Ne pas avaler.
Les pellets sont fabriqu s   100 %   partir de sciures de bois. Ils ne pr sentent donc aucun risque lors d'une utilisation normale.
Lors du remplissage de votre appareil de chauffage, versez lentement pour  viter la formation de poussi re.
  utiliser uniquement dans un appareil de chauffage   granul s adapt .

Mati re premi re : Copeaux, sciures 100 % bois r sineux
Sacs : Poly thyl ne enti rement recyclable
Stockage : sous abris, valable selon les conditions de stockage recommand es par le fabricant.

CONTACTEZ-NOUS  
pellets@piveteau.com

www.piveteau Bois.com

PIVETEAUBOIS
 NERGIE